



DATOS TÉCNICOS DE LA PISTA

Las dimensiones interiores

	STANDARD	MINIMUM
LONGITUD	9,80 m	9,50 m
ANCHO	4,80 m	4,50 m
RED	2,70 m	2,50 m
PROFUNDIDAD DE JAULAS	0,30 m	0,30 m

Dimensiones máximas de obstrucción
fuera del campo de lados:

MEDIDAS ESTÁNDAR

LONGUEUR: 10.52 m	LARGEUR 5.13 m	HAUTEUR 3.12 m
----------------------	-------------------	-------------------

Dimensiones mínimas de la obstrucción
fuera del campo de lados:

MEDIDAS MÍNIMAS

LONGUEUR: 10.22 m	LARGEUR 4,83 m	HAUTEUR 2,92 m
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Paredes opacas

Compuesto de un panel hecho de espuma de poliuretano encerrado entre dos paneles de acero de 6/10, de color blanco.

Grosor total de las placas opacas: 60 mm. Dimensión de las placas opacas: aproximadamente 2,70 m por 1,0 m. Con el fin de lograr las medidas deseadas del campo, las placas están unidas por ranuras. En la parte superior e inferior de los paneles irá ajustado aluminio plegable lacado en blanco para garantizar la solidez del conjunto.

Paredes transparentes

Compuestas de un soporte para el viento de 15 mm de plexiglas de 3 m de altura, unos paneles de plexiglas de 15 mm transparentes fijados por piezas de aluminio de 50 x 3, lacados en blanco, y unos tornillos de acero inoxidable de 12 x 25. Los marcos de plexiglás tienen una anchura de 1,39 m y una altura de 2,55 m, con una ranura interior de 15 x 3, cada uno, en la parte alta para insertar el montaje plano, a la vez que mantiene la superficie del interior de la cancha plana.

Porterías

En las dos paredes menores de la cancha de Jorkyball, se recortan 2 porterías de 1,1 de alto x 1,1 de largo y 0,30 de fondo. Cada portería se refuerza con un marco de hierro lacado en rojo. Cada portería cuenta con una red especialmente diseñada.

Sujeción al suelo

Las piezas de plexiglás se sujetan al suelo mediante un chapado atornillado a la losa existente. Cada pieza de chapa va con tres tornillos. Los perfiles de aluminio se enganchan y atornillan a los tableros. La losa tiene que estar totalmente plana y ser de un grosor mínimo de 12 cm.

El techo

Una columna de tubos de aluminio cuadrado se eleva con chapas para separar 300 mm la red, de la estructura, lo que garantiza la firmeza del campo. Una red cubre la extensión del techo a una altura del suelo de 2,70 m.

La puerta de entrada

La puerta de entrada mide 2005 mm x 720 mm y se corta siempre en la pared transparente en la que se añade un marco, con cerradura y goznes en el plexiglas.

El suelo

El suelo está recubierto de césped sintético donde las áreas del juego están incorporadas. La alfombra debe tener un total de 1000 kg de arena por cancha.