



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LE TERRAIN

Dimensions intérieures

	STANDARD	MINIMUM
LONGUEUR	9,80 m	9,50 m
LARGEUR	4,80 m	4,50 m
FILET	2,70 m	2,50 m
PROFONDEUR	0,30 m	0,30 m

Les dimensions maximales d'obstruction
en dehors du champ de côtés:

Mesures Standard

LONGUEUR: 10.52 m	LARGEUR 5.13 m	HAUTEUR 3.12 m
----------------------	-------------------	-------------------

Dimensions minimales d'obstruction
en dehors du champ de côtés:

Mesures minimales

LONGUEUR: 10.22 m	LARGEUR 4,83 m	HAUTEUR 2,92 m
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Parois opaques

Composées d'un panneau en mousse de polyuréthane entre deux panneaux d'acier 6/10, de couleur blanche.

Épaisseur totale des plaques opaques : 60 mm.

Dimension des plaques opaques : env. 2,70 m x 1,0 m.

Ces plaques sont découpées ensemble afin d'obtenir les dimensions souhaitées du champ. Une plaque d'aluminium pliable laquée en blanc sera installée en haut et en bas des panneaux afin d'assurer la rigidité de l'ensemble.

Parois transparentes

Composées de panneaux en plexiglas contreventés transparents de 15 mm d'épaisseur et de 3 m de hauteur fixés par des plaques en aluminium de 50 x 3 laquées de couleur blanche et des vis en acier inoxydable de 12 x 25. Les cadres des panneaux de plexiglas sont de 1,39 m de large et de 2,55 m de hauteur, avec une rainure de 15 x 3 sur les deux hauteurs intérieures afin de pouvoir insérer la partie épaisse du montage tout en gardant une surface plate à l'intérieur du court.

But

Deux buts de 1,1 m de haut x 1,1 m de longueur et 0,30 m de profondeur sont découpés sur les deux plus petites parois du court de Jorkyball. Chaque but est renforcé par un cadre de fer laqué en rouge et est complété avec un filet spécialement conçu.

Fixation au sol

Les panneaux en plexiglas sont fixés au sol par des plaques vissées avec 3 vis dans la dalle existante. Les profils en aluminium sont couplés et vissés sur les panneaux. La dalle doit être parfaitement plate et d'une épaisseur minimale de 12 cm.

Le plafond

Un réseau de base en tubes carrés d'aluminium est soulevé par des plaques afin d'éloigner le filet de 300 mm de la structure, assurant ainsi la rigidité du champ. Un filet recouvre la surface du plafond avec une hauteur finale de 2,70 m.

La porte d'entrée

La porte d'entrée qui mesure 2 005 mm x 720 mm est toujours découpée dans une paroi transparente à laquelle un cadre en plexiglas est ajouté avec une serrure et des charnières.

Le sol

Le sol est recouvert d'un gazon synthétique avec zones de jeu incorporées. Le tapis doit être recouvert avec 1000 kg de sable par court.