



## DADOS TÉCNICOS DO COURT

---

**Dimensões interiores do campo:**

**Interior dimensions of the feld:**

	<b>PADRÃO</b>	<b>MÍNIMO</b>
<b>COMPRIMENTO</b>	9,80 m	9,50 m
<b>LARGURA</b>	4,80 m	4,50 m
<b>REDE</b>	2,70 m	2,50 m
<b>PROFUNDIDADE DAS CAIXAS</b>	0,30 m	0,30 m

**Dimensões máximas de obstrução**

**exterior do campo dos lados:**

MEDIDAS PADRÃO

**COMPRIMENTO: 10,52 m**

**LARGURA: 5,13 m**

**ALTURA: 3,12 m**

## **Dimensões mínimas de obstrução exterior do campo dos lados:**

### MEDIDAS MÍNIMAS



### **Paredes opacas**

**Compostas por um painel feito de espuma de poliuretano “ensanduichado” entre dois painéis de aço de 6/10, cor branca. Espessura total das placas opacas: 60 mm. Dimensão das placas opacas: cerca de 2,70 m por 1,0 m. Estas placas são encaixadas juntas para obter as dimensões do campo desejadas. Um dobrável de alumínio lacado a branco será embutido no topo e no fundo dos painéis para assegurar a rigidez do conjunto.**

### **Paredes transparentes**

**Compostas por estrutura de vento de 15 mm plexiglass de 3 m de altura painéis pexiglass de 15 mm transparentes fixados por pratos de alumínio de 50 x 3 lacados a branco e parafusos de aço inoxidável de 12 x 25. As molduras plexiglass são de 1,39 m de largura e 2,55 m de altura, com encaixe de 15 x 3 nas duas alturas interiores de forma a inserir a montagem da gordura mantendo ao mesmo tempo a superfície gorda do interior do court.**

### **Balizas**

**Nas duas paredes menores do court de Jorkyball, 2 balizas de 1,1 m de altura x 1,1 m de comprimento e 0,30 m de profundidade são cortadas. Cada baliza é reforçada por uma moldura de ferro lacada a vermelho. Cada baliza é rematada com uma rede especialmente desenhada.**

## **Fixação ao solo**

**As parcelas de plexiglass são fixadas ao solo por aparafusados em cromado na placa existente. Cada placa inclui 3 parafusos. Os perfis de alumínio são acoplados e aparafusados nos painéis. A placa deve estar engordurada de forma perfeita e com uma espessura mínima de 12 cm.**

## **O teto**

**O pilar em tubos de alumínio quadrados é erguido por meio placas para distanciar 300 mm da rede a partir da estrutura que assegura a rigidez do campo. Uma rede cobre a superfície do teto com uma altura final até ao solo de 2,70 m.**

## **A porta de entrada**

**A porta de entrada mede 2005 mm x 720 mm e é sempre cortada sobre uma parede transparente à qual uma armação com fechadura e as suas dobradiças são adicionadas em plexiglass.**

## **O solo**

**O solo é coberto por uma relva sintética com as áreas de jogo incorporadas. O tapete deve ser lixado com 1000 kg de areia por court.**